



**50 000 часов
службы**



**Гарантия
3 года**



120 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$



**IP65 Степень
защиты**

СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 7021–7022 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА И УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Предназначены для освещения крупных комплексов: производственных, складских, выставочных и торговых площадей, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на большой высоте и значительно экономят электроэнергию.

- Высокая светоотдача.
- Низкий коэффициент пульсации: менее 5%.
- Универсальное крепление: накладное, подвесное, поворотное.
- Рассеиватель из каленого стекла.
- Индекс цветопередачи: Ra >80.



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

5000 K



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 7021-7022 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



Модель	Мощность, Вт	Эффективность, лм/Вт	Размер (ДхШхВ), мм	Артикул
ДСП7021 100	100	100	520x104x43,2	LT-DSP0-7021-100-50-K02
ДСП7021 150	150		794x104x43,2	LT-DSP0-7021-150-50-K02
ДСП7021 200	200		1188x104x43,2	LT-DSP0-7021-200-50-K02
ДСП7021 50	50		400x104x43,2	LT-DSP0-7021-050-50-K02
ДСП7022 100	100	120	520x104x43,2	LT-DSP0-7022-100-50-K02
ДСП7022 150	150		794x104x43,2	LT-DSP0-7022-150-50-K02
ДСП7022 200	200		1188*104*43,2	LT-DSP0-7022-200-50-K02
ДСП7022 50	50		400*104*43,2	LT-DSP0-7022-050-50-K02